

STONEHOLD

PARCE QUE LES PIERRES VONT ENSEMBLE

Merci pour votre commande ! Voici comment tirer le meilleur de StoneHold.

Qu'est-ce que StoneHold ?

StoneHold est un liant à base d'eau qui maintient en place les pierres décoratives, le gravier et le paillis. Fini les cailloux qui roulent et le désordre, tandis que l'eau de pluie continue de s'infiltrer.



À base d'eau
prêt à l'emploi

100 % perméable
l'eau s'écoule librement

Pierre, écorce ou paillis
de 4 à 20 mm

Application en 5 étapes

- 1 Pulvériser**
Vérifiez que les pierres ou le paillis sont propres et secs.
Appliquez StoneHold uniformément au pulvérisateur à pression, à 15-20 cm au-dessus des pierres. Généreusement, mais sans former de flaques.
- 2 Ratissez**
Retournez délicatement les pierres avec un râteau ou une truelle. Le liant pénètre mieux et vous évitez les amas.
- 3 Pulvériser à nouveau**
Appliquez une deuxième couche sur toute la surface, pour une adhérence plus solide.
- 4 Aplanissez**
Pressez légèrement la surface avec une truelle. Sans forcer : juste assez pour fixer les pierres.
- 5 Attendez 24 heures**
Laissez sécher au moins 24 heures, puis terminez par une dernière couche légère.

Travailler en sécurité

- Peut provoquer une allergie cutanée (H317).
- Porter des gants de protection. Éviter de respirer les aérosols.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.
- Tenir hors de portée des enfants. Tenez les enfants et les animaux à l'écart jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Fiche de données de sécurité : safety.resinmill.eu

Il vous faut



Pulvérisateur à pression
5 litres, à pompe



Râteau
pour retourner les pierres



Truelle à main
pour aplanir



Gants de protection
pendant tout le travail

Bon à savoir

- Travaillez par **temps sec**.
- 2,5 L couvrent environ 5 à 7 m², selon la granulométrie.
- Convient aux pierres décoratives et graviers de 4 à 20 mm, aux écorces et au paillis.
- Une base ferme et bien compactée prolonge la durée de vie.
- Pour zones décoratives et passage piéton, pas pour les véhicules.



Mode d'emploi complet
Scannez le code pour toutes les étapes en images.

Une question ? Nous sommes là.
sales@resinmill.be • +32 16 16 10 18
lun-ven, 8h-17h

Bien plus que StoneHold

Resin Mill propose tout pour les revêtements en résine : drainants pour l'extérieur, fermés pour l'intérieur. Pour les bricoleurs comme pour les professionnels.


DRAINANT pour allée, terrasse et jardin



Tapis de pierre

RÉSINE DRAINANTE

Pierre naturelle de 1 à 5 mm, liée par une résine résistante aux UV. Sans joints, drainant et disponible en plus de 25 coloris. Pour allées, terrasses et chemins de jardin.



FlexiRox

PIERRE + CAOUTCHOUC

Pierre et caoutchouc en un seul mélange. Souple, drainant et disponible en kit prêt à l'emploi, en plusieurs coloris.



Rubber Crumb & Rubber Mulch

SURFACES CAOUTCHOUC

Des sols en caoutchouc souples et confortables, en EPDM ou en mulch. Pour aires de jeux et chemins, dans de nombreux coloris.




Bound Base PRO

SOUS-COUCHE

La sous-couche liée et drainante sous votre tapis de pierre. Avec des kits pour zones piétonnes et pour allées carrossables.

NON DRAINANT pour l'intérieur et l'extérieur



Tapis de pierre intérieur

SOL FERMÉ

Le même tapis de pierre, fini avec un bouche-pores qui ferme la surface. Résultat : un sol fermé et facile à entretenir.



Résine liée

RÉSINE NON DRAINANTE

Une résine sur support dur, saupoudrée de granulats de 1 à 3 mm. L'aspect du gravier, sans pierres qui roulent. Pour allées et chemins.



Accessoires & outils

TOUT LE NÉCESSAIRE

Truelles, malaxeurs, profilés de bordure, primaires et bouche-pores. Tout pour poser vous-même ou en professionnel.

Nous vous aidons à choisir et à poser

Échantillons & mallettes

Touchez et comparez les coloris chez vous.

Visualiseur de couleurs

Voyez en ligne le rendu de votre allée ou terrasse.

Formations

Apprenez à poser dans notre académie.

Vous préférez faire poser ?

Demandez un devis, nous vous mettons en relation avec un applicateur.



Découvrez toute la gamme

Scannez le code ou rendez-vous sur resinmill.be

sales@resinmill.be

+32 16 16 10 18
lun-ven, 8h-17h